


3.3. 42CrMo4+QT / 25CrMo4+QT / 34CrNiMo6+QT Valssatut nuorrutusteräkset



**MYÖS MÄÄRÄMITTOIHIN
SAHATTUNA.**

Teräslaatu: 42CrMo4/25CrMo4/34CrNiMo6 EN 10083-3
 Tekninen standardi: EN 10060
 Materiaalitodistus: 3.1. EN 10204
 Toimitustilat: +QT = nuorrutettu
 Pinnanlaatu: (p) = rouhesorvattu -0/+3 mm

Halkaisija (D) mm	Paino kg/m	42CrMo4+QT	25CrMo4+QT	34CrNiMo6+QT
25	3,85		X	
30	5,55	X	X	X
35	7,55		X	
40	9,86	X	X	X
45	12,48	X	X	X
50	15,41	X		X
55	18,65	X		X
60	22,20	X		X
65	26,05	X		X
70	30,21	X		X
75	34,68	X		X
80	39,46	X		X
85	44,54	X		X
90	49,94	X		X
95	55,64	X		X
100	61,65	X		X
105	67,97	X		X
110	74,60	X		X
115	81,54	X		X

PYÖRÖTERÄKSET
Valssatut nuorrutusteräkset

Halkaisija (D) mm	Paino kg/m	42CrMo4+QT	25CrMo4+QT	34CrNiMo6+QT
120	88,78	X		X
125	96,33	X (p)		X (p)
130	104,20	X (p)		X (p)
135	112,36	X (p)		X (p)
140	120,84	X (p)		X (p)
145	129,63	X (p)		X (p)
150	138,72	X (p)		X (p)
155	148,12	X (p)		
160	157,83	X (p)		X (p)
170	178,18	X (p)		X (p)
180	199,76	X (p)		X (p)
190	222,57	X (p)		X (p)
200	246,62	X (p)		X (p)
210	271,89	X (p)		X (p)
220	298,40	X (p)		X (p)
230	326,15	X (p)		X (p)
240	355,13	X (p)		X (p)
250	385,34	X (p)		X (p)
260	416,78	X (p)		X (p)
270	449,46	X (p)		X (p)
280	483,37	X (p)		X (p)
290	518,51	X (p)		X (p)
300	554,86	X (p)		X (p)
310	592,49	X (p)		X (p)
320	631,34	X (p)		X (p)

Halkaisija (D) mm	Paino kg/m	42CrMo4+QT	25CrMo4+QT	34CrNiMo6+QT
330	671,41	X (p)		X (p)
340	712,72	X (p)		X (p)